



WP

Wireless Premium

Wireless Premium,
la sécurité en toute sérénité.

DSC®



PowerG, la puissance de la technologie radio bi-directionnelle



avec technologie
PowerG

Une communication radio 868 MHz sécurisée entre les dispositifs et la centrale grâce à une technologie anti-interférence et contre le blocage des fréquences.

Une autonomie des piles jusqu'à 8 ans des dispositifs pour réduire les coûts de remplacement des piles.

Une longue portée fiable jusqu'à 2 km qui limite la nécessité de répéteurs dans les grands établissements.

Une quantité plus élevée de transmission de données au travers de la technologie AMRT (Accès Multiple par Répartition Temporelle) qui empêche la collision des messages en subdivisant les intervalles de temps affectés à divers canaux afin de s'assurer que les dispositifs soient en mesure de communiquer.

Une protection contre les outils d'analyse et les attaques numériques par un cryptage AES à 128 bits.

Un système d'alarme évolutif et complet avec une gamme complète et élargie de périphériques de sécurité anti-intrusion et contre les risques domestiques (malaise/santé, incendie, inondation, gaz, température...).

Une rapidité de l'installation optimisée pour chaque dispositif grâce à leur voyant à LED qui indique la puissance du signal en temps réel.



Fonctions	WP8010	WP8030	WP8033
Zones	30	64	64
Détecteurs avec caméra	10	10	10
Partitions	3	3	3
Utilisateurs	8	48	48
Badges de proximité	8	32	32
Télécommandes	8	32	32
Boutons panique (PG8938)	15	15	15
Claviers	8	32 (dont 10 claviers WK250 max)	32 (dont 10 claviers WK250 max)
Sirènes	4	8	8
Répéteurs	4	4	4
Clavier intégré à la centrale	Oui	Oui	Non (clavier WK250 livré avec centrale)
Sirène intégrée à la centrale	Oui	Oui	Non (sirène intégrée au clavier WK250)
Synthèse vocale intégrée à la centrale	Non	Oui	Non
Lecteur de proximité intégré à la centrale	Non	Non	Oui
Entrées filaires	1	1	1
Sorties filaires	1 sortie PGM	1 sortie Sirène	1 sortie Sirène
Journal d'évènements	250	1 000	1 000
Batterie de secours	12 heures	24 heures	24 heures
Transmission	Digitale (Contact ID, SIA), IP	Vocale, Digitale (Contact ID, SIA), IP	Vocale, Digitale (Contact ID, SIA), IP
Modes de transmission	RTC (intégré), GSM/GPRS (option), IP (option)	RTC (intégré), GSM/GPRS (option), IP (option)	RTC (intégré), GSM/GPRS (option), IP (option)

Vérification visuelle des alarmes

Les centrales DSC Wireless Premium offrent la solution de vérification visuelle la plus sophistiquée grâce à ses **caméras intégrées aux détecteurs** qui sont activées au moment où une alarme est déclenchée.

En fonction des **images envoyées instantanément**, la situation peut rapidement être traitée de façon appropriée et être signalée aux autorités compétentes, tout en permettant de donner des renseignements importants aux répondants.



Application smartphone : DSC Wireless

Périphériques radio

Claviers et badges



WK141
Clavier à touches traditionnelles
Lecteur de proximité intégré



WK160
Clavier à écran tactile
Lecteur de proximité intégré



WK250
Clavier à écran LCD et touches
Lecteur de proximité et sirène intégrés
Permet l'utilisation et la programmation du système



MPT
Badge de proximité
8 couleurs aléatoires

Périphériques radio

Sirènes



PG8901B
Sirène intérieure 110dB
4 tonalités de son
Flash blanc
Autonomie 8 ans



PG8911A
Sirène extérieure 110dB
4 tonalités de son
Flash blanc
Indice de protection IP55
Autonomie 8 ans

Répéteur



PG8920
Répéteur radio
Alimentation 230V
Batterie de secours 48h

Levée de doute vidéo



PG8934
Détecteur IRP 12m
avec caméra et micro
Autonomie 4 ans
PG8934P
Avec immunité 38kg



PG8944
Détecteur IRP 12m
extérieur avec caméra
hauteur de pose 3m,
antimasque, immunité 18kg
Autonomie 3 ans

Télécommandes



PG8938
Télécommande
1 touche panique
Autonomie 5 ans



PG8949
Télécommande
2 touches
Autonomie 5 ans



PG8939
Télécommande
4 touches
Autonomie 8 ans



PG8929
Télécommande
4 touches
Autonomie 5 ans

Contacts d'ouverture



PG8975
Contact extra-plat
Autonomie 5 ans
PG8975BR
Contact extra-plat marron



PG8945
Contact avec entrée auxiliaire
Autonomie 8 ans
PG8945BR
Contact avec entrée auxiliaire
marron

Détecteurs de sécurité intrusion



PG8914
Détecteur IRP 12m
et de température,
immunité 38 kg
Autonomie 6 ans



PG8924
Détecteur IRP rideau
2m, 4m ou 6m
Autonomie 7 ans



PG8974
Détecteur IRP à miroir 15m
antimasque
Autonomie 7 ans
PG8974P
Avec immunité 18kg



PG8984
Détecteur double
technologie à miroir
15m, antimasque
Autonomie 5 ans
PG8984P
Avec immunité 18kg



PG8994
Détecteur IRP 12m extérieur,
hauteur de pose 3m,
antimasque, immunité 18kg
Autonomie 3 ans



PG8935
Détecteur de choc,
contact d'ouverture
et entrée auxiliaire
Autonomie 5 ans



PG8922
Détecteur de bris de verre
Distance 6m
Autonomie 5 ans
TESTEUR
Testeur de détecteurs de
bris de verre

Détecteurs de sécurité domestique



PG8926
Détecteur de fumée
Certifié DAAF EN14604
Led d'état
Avertisseur 85dB
Fonction sirène
intérieure intrusion
Autonomie 5 ans



PG8916
Détecteur de fumée et
de chaleur
Certifié DAAF EN14604
Led d'état
Avertisseur 85dB
Fonction sirène
intérieure intrusion
Autonomie 5 ans



PG8913
Détecteur de monoxyde
de carbone
Led d'état
Avertisseur 85dB
Autonomie 1 an



PG8905
Détecteur de température
Tolérance -20°C à +50°C
Autonomie 7 ans
PG8905SONDE
Sonde extérieure
Tolérance -30°C à +70°C



PG8985
Détecteur d'inondation
Autonomie 8 ans

Modules de communication



GSM-350
Transmetteur GSM/GPRS
Antenne intégrée
Transmission Digitale et
IP vers télésurveilleur
Transmission SMS et
Vocal vers utilisateur
Connexion à l'application
smartphone



POWERLINK
Transmetteur IP
Transmission IP vers
télésurveilleur
Connexion à
l'application
smartphone

Wireless Premium, la sécurité en toute sérénité.



Votre installateur agréé Wireless Premium



43 avenue Pierre et Marie Curie
45800 St Jean de Braye
Tel: 02-38-64-21-27
alarme-et-vous@orange.fr

